

## Presse-Information

---



### DS 52 - Prozess-Anzeige für Normsignale 0/4...20 mA im Wandgehäuse

Mit der neuen Prozess-Anzeige DS 52 im formschönen Wandgehäuse entfällt das lästige Suchen und der Einbau in ein passendes Kunststoffgehäuse.

Die Prozess-Anzeige verfügt für 2 potenzialfreie Alarmkontakte (Wechselkontakt), die max. mit 230 VAC, 3 A belastet werden können. Die Alarmgrenzen sind per Tasten frei einstellbar.

Anwenderfreundlichkeit und einfache Bedienungsstandards bei der Entwicklung im Vordergrund. Anstelle überfrachteter Bedienmöglichkeiten wurde die Bedienung auf wesentliche Funktionen wie „Sensorsignal skalieren“, „Alarmgrenzwerte einstellen“ und „Tastatur für Unbefugte per Code sperren“ reduziert.

Die Prozess-Anzeige wird mit 230 VAC versorgt und verfügt über ein internes Netzteil, das die Spannungsversorgung von 24 VDC/100 mA in Richtung Sensor bereitstellt. Für die Weiterleitung des (0)4...20 mA Signals an übergeordnete Steuerungen stehen freie Schraubklemmen zur Verfügung.

Leseranfragen bitte an:

CS Instruments GmbH  
Frau Katja Faller  
Zindelsteiner Straße 15  
78052 VS-Tannheim  
Tel.: +49 (0) 7705 978 99-0  
Fax: +49 (0) 7705 978 99-20  
E-Mail: [info@cs-instruments.com](mailto:info@cs-instruments.com)  
Internet: [www.cs-instruments.com](http://www.cs-instruments.com)